

60

**TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II**

COLDRE TÁTICO DE COXA

Descrição:

- Destro
- Cor Preta

- Desempenho Operacional:

O conjunto (coldre e plataforma) deve:

Garantir estabilidade durante deslocamentos, corrida e ações táticas;

Permitir saque rápido em diferentes posições (em pé, ajoelhado ou em movimento);

Minimizar vibração e deslocamento do equipamento;

Oferecer alto nível de segurança contra perda ou acesso indevido ao armamento.

- Estrutura:

Construção em polímero de alta resistência à tração e ao impacto;

Material com proteção contra radiação UVA e UVB e agentes externos;

Tratamento antifúngico, adequado para uso prolongado em ambientes adversos;

Propriedade antichamas, elevando a segurança em condições operacionais críticas;

Estrutura rígida, com geometria projetada para proteção do armamento;

Acabamento isento de rebarbas ou imperfeições que possam comprometer o desempenho;

Superfície com acabamento fosco, adequada à disciplina de luz e à redução de reflexos;

Sistema com catraca para regulagem de ângulo e mecanismo de fixação para ajuste fino;

Dimensões e amplitude de regulagens que favorecem a discrição, furtividade e eficiência operacional;

Design que permite empunhadura alta e firme, contribuindo para a ergonomia e o controle durante o saque;

Botões e parafusos submetidos a tratamento de Zinco-Níquel Preto com selante, conferindo elevada resistência à corrosão e maior durabilidade.

- Protetor de Red Dot com Abertura Rápida:

Sistema integrado de proteção para ópticas do tipo red dot, com mecanismo de abertura automática acionado durante o saque do armamento;

Quando utilizado com red dot, o protetor é automaticamente liberado no momento do saque, garantindo rapidez e fluidez na operação;

Na ausência do red dot, o sistema não poderá interferir no desempenho, permitindo a liberação do armamento de forma imediata.

- Sistema de Trava:

O coldre deve possuir sistema de retenção nível II (sistema de retenção nível II utiliza dois mecanismos de travamento separados pra proteger a arma), composto por mecanismos independentes que garantam segurança ativa do armamento:

Retenção por trava no ferrolho (janela de ejeção), com resistência à tração, garantindo elevada resistência à corrosão, desgaste e maior durabilidade operacional;

Retenção por alça de segurança tipo *Thumb Break* (antiarrebatamento);

Travamento automático do armamento ao inserir no coldre;

Sistema projetado para evitar liberações acidentais durante o uso operacional;

O conjunto deve permitir saque rápido, seguro e com apenas uma mão, sem comprometer a estabilidade do armamento.

- Sistema de Ajuste e Fixação:

Sistema de catraca rotativa integrado;

Permite ajuste de angulação do coldre para melhor ergonomia;

Fixação compatível com plataformas modulares;

Sistema de encaixe seguro e de fácil instalação/remoção;

A catraca deve possibilitar regulagem precisa, garantindo melhor posicionamento do armamento conforme a necessidade operacional.

- Plataforma (Coxa):

Plataforma de sustentação desenvolvida para uso em coxa, proporcionando estabilidade, conforto e distribuição adequada do peso do equipamento.

Construção em polímero de alta resistência;

Design anatômico, adaptado à conformação da coxa;

Regulagem de altura com múltiplos níveis (mínimo de 8 posições);

Passador de cinto compatível com cintos táticos (mínimo 50 mm);

Sistema de fixação com mecanismo rotativo (tipo Belt-Lock);

Catraca de ajuste angular integrada à plataforma;

Fitas emborrachadas de alta aderência, evitando deslocamento; Sistema de fivelas com trava tripla de segurança; Estrutura que permita mobilidade sem comprometer o acesso ao armamento.